



令和2年度

水質検査計画

【長万部町長万部地区浄水場：長万部町字富野】
【長万部町双葉地区浄水場：長万部町字双葉】
【長万部町静狩地区浄水場：長万部町字静狩】

北海道山越郡長万部町

§ 1 水質検査の基本方針

平成16年4月より、水質基準が変わり、新たな項目が追加されるとともに、地域性や原水の種類、質、浄水方法等を考慮して柔軟な運用を行うことが可能となったが、水質検査は水道水の適合状況を把握するために不可欠なものであり、安全性、信頼性を第一に考え、的確に実施する。

§ 2 長万部町の水道事業の概要

長万部町は、渡島半島内浦湾の最奥部に位置し、東は内浦湾に臨み、北は長万部川をさかのぼって、島牧村、黒松内町に接し、西は今金町に、南は八雲町に接している。地形はおおむね丘陵が起伏し、大部分が山地によって占められ、平地は内浦湾に沿って帯状に分布し、長万部川、紋別川、国縫川沿いに平坦で肥沃な農耕地を有している。また、長万部町内は、JR北海道の函館本線、室蘭本線の分岐点となっており、町内には8つの駅がある。国道は、5号線、37号線、230号線の3本の主要道路が集中しており、高速道路も現在は国縫インターチェンジまで開通しており、将来、新幹線の実現によって北海道の交通の重要な拠点としての役割が一層高まります。

◎上水道事業

当町の上水道事業は、昭和41年12月28日に事業認可され、昭和43年11月1日に給水開始しました。今まで5回の認可変更等を行い、区域を拡張し、現在は2,320haの給水区域面積を有します。平成9年の認可変更では浄水方法の変更を行い、これまで消毒のみだった浄水方法を、急速ろ過方式の除鉄・除マンガン装置に変更し、平成12年2月28日より新しい浄水方法で給水を開始しました。又、平成26年4月1日付で、長万部町双葉地区簡易水道事業と長万部町静狩地区簡易水道事業を廃止し、上水道事業へ統合した。

上水道事業			
所 在 地	長万部町字富野	長万部町字双葉	長万部町字静狩
給 水 面 積	18.64km ² (1,864ha)	1.53km ² (153ha)	3.03km ² (303ha)
水 の 種 類	地下水(深井戸)	地下水(深井戸)	地下水(浅井戸)
淨 水 処 理 方 式	除鉄除マンガン装置	除鉄除マンガン装置	除鉄除マンガン装置
計 画 給 水 量	4,280 m ³	75 m ³	151 m ³
水 質 の 特 徴	上水道の水源井戸は4本あるが、4本とも微量鉄及びマンガンが含まれており、マンガン値が井戸ごとに異なっており、またアンモニア性窒素が0.1~0.3mg/L含まれている。全般的には、微妙に水質特性が異なっているが、良好な水質といえる。	双葉地区簡易水道の水源井戸は2本あり、水の性質は色度及びマンガン値が基準を超えており、鉄は基準値以内だが比較的高い数値をなっている、またアンモニア性窒素含有量が変動する。	静狩地区簡易水道の水源井戸は3本で水の性質は、鉄分を多少多く含んでいます。
使 用 薬 品	次亜塩素酸ナトリウム	次亜塩素酸ナトリウム	次亜塩素酸ナトリウム
原 水 採 水 場 所	導水管より	導水管より	導水管より
淨 水 採 水 場 所	給水管	給水管	給水管

原水の留意すべき事項

上 水 道 事 業	双葉地区簡易水道事業	静狩地区簡易水道事業
水質の特徴で述べたように、原水(井戸水)にアンモニア性窒素を0.1~0.3mg/L程度含み、基準値を超えるマンガンの含有量と微量鉄を含んでいるため、塩素添加後の濁度が6~10度と高くなるので、残留塩素が結合型では濁度発生するため遊離形の残留塩素にするのに、各原水ごとに塩素を注入しているが、ろ過前の塩素要求量が各々の原水で異なります。また4本の井戸の内、3本の井戸による交互運転を行っているが、季節により添加量が異なるため日常の塩素添加管理が重要であり維持管理には十分注意を払って行っている。適正塩素注入を行い、除マンガン処理を行うことにより、安全な水質となる。	次亜塩素の注入量が、アンモニア性窒素の変化により変わるために、こまめな調整を必要とする。	留意すべき点は特になく、次亜塩素の残塩管理を行っている。

§ 3 水質検査について

水道法施行規則(厚生労働省令第142号により改正)により、過去の水質検査データ等の条件により検査頻度を減らし水質検査を実施します。検査項目等は、下表「検査回数表」によりおこないます。

下表の検査項目の「1回/3年」は、おおむね3年に1回の検査頻度まで減らせる項目で16年度に行っていますので今年度は検査を休止する項目です。検査については、水道法第20条第3項に規定する指定検査機関に委託します。

- (1) 1日1回以上行う色、濁り及び残留塩素に関する検査は職員がおこないます。

上水道は、濁度及び残留塩素については、自動測定されており、色度は目視確認している。

- (2) 発生時期に集中し検査

ジェオスミン、2-メチルイソボルネオールは、藻類等の発生する時期に集中して検査するものとします。

- (3) 原水水質検査

原水の水質検査は、9月に原水水質基準40項目に指標嫌気検査等を加えた43項目を実施します。

④ 水質検査実施計画(採水予定箇所)

事業名	長万部町上水道事業					
	長万部地区		双葉地区		静狩地区	
	浄水検査	採水場所	浄水検査	採水場所	浄水検査	採水場所
4月	9項目	国縫ポンプ場	9項目	逢見借家	9項目	静狩小学校
5月	9項目	国縫ポンプ場	9項目	逢見借家	9項目	静狩小学校
6月	23項目	国縫ポンプ場	22項目	逢見借家	23項目	静狩小学校
7月	9項目	国縫ポンプ場	9項目	逢見借家	9項目	静狩小学校
8月	9項目	国縫ポンプ場	9項目	逢見借家	9項目	静狩小学校
9月	51項目	国縫ポンプ場	26項目	逢見借家	28項目	静狩小学校
10月	9項目	国縫ポンプ場	9項目	逢見借家	9項目	静狩小学校
11月	9項目	国縫ポンプ場	9項目	逢見借家	9項目	静狩小学校
12月	23項目	国縫ポンプ場	22項目	逢見借家	23項目	静狩小学校
1月	9項目	国縫ポンプ場	9項目	逢見借家	9項目	静狩小学校
2月	9項目	国縫ポンプ場	9項目	逢見借家	9項目	静狩小学校
3月	23項目	国縫ポンプ場	22項目	逢見借家	23項目	静狩小学校

§ 4 水道事業水質検査の公表について

当水道事業で行う定期水質検査の結果については、水道ガス課窓口及び水道ガス課ホームページにて、公表予定です。